



ein Unternehmen der
CHEMOFORM-Gruppe

Schwimmbad-Chemie und Zubehör
schwimmbadpflege.ch
schwimmbadroboter.ch

Labulit AG
Pilatusstrasse 31
CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 32 75
Fax +41 (0)44 252 99 47
info@labulit.ch

Labulit BioFlock, flüssig

biolog. abbaubares Flockungsmittel, OHNE ALUMINIUM

- Entfernt Trübungen, beseitigt ölige Kosmetikrückstände aus dem Wasser
- Entfernt Phosphate und Schwermetalle
- Ist KEIN Gefahrstoff, biologisch abbaubar, OHNE Aluminium

Anwendung:

Anwendung auch bei Filterkartuschen möglich. pH-Wert auf 7,0 - 7,4 einstellen. Produkt immer unmittelbar nach durchgeführter Desinfektion anwenden!

Dosierung:

- Vorbeugend bei noch nicht eingetretenen Trübung alle 2 Wochen: 0,1 l/10 m³
- Bei beginnender Trübung, Sichttiefe > 50 cm einmalig: 1 l/10 m³
- Bei Trübungen ab Sichttiefe < 50 cm einmalig: 2 l/10 m³
- Produkt vor der Dosierung verdünnen (z.B. im Verhältnis 1:10 in einer Gießkanne) dann entlang des Beckenrands verteilen oder an einer gut durchströmten Stelle direkt dosieren.
- In beiden Fällen für gute Umwälzung für ca. 3 Stunden sorgen. Am Folgetag (nach ca. 24 Stunden) können die entstandenen Flocken über die Filteranlage entfernt werden.
- Parallel dazu ist es ratsam den Bodensauger einzusetzen.
- Bei grossen Mengen an gebildeten Flocken empfiehlt es sich die Filterrückspülung mehrmals durchzuführen z.B. im Abstand von 2-3 Stunden.
- Flocken die nicht herausgefiltert wurden, steigen nach 2-3 Tagen an die Oberfläche, von wo sie ebenfalls mit einem engmaschigen Kescher entfernt werden können.

Vorsicht! Bei Schwimmbecken mit weniger als 30 cm Sichttiefe sind die gebildeten Flocken nur mit sehr hohem Filteraufwand zu entfernen. In diesem Fall ist ein Wasserwechsel vorzuziehen.

Artikelnummer und Verpackungen:

- 6721 = 1 Liter
- 6725 = 5 Liter